

Вам нужно обеспечить абсолютную чистоту внешней стороны вашего офиса? Для этого необходимо заказать услугу мойки окон и мойки фасадов. Благодаря ей, здание вашей фирмы будет выглядеть привлекательно. Многие компании осуществляют мойку фасадов и окон в крупных городах России. Проведение работ не так уж просто, как может показаться на первый взгляд, поскольку не все загрязнения легко удаляются и не оставляют после себя разводов. Обычно такая услуга нужна и тогда, когда здание было сдано в эксплуатацию и остается только привести его в нормальный вид после всех отделочных работ. Обычно на этом этапе уже завершен

[клининг квартир](#)

, поэтому нужно преобразить здание снаружи.

Наиболее популярной услуга по мойке окон становится весной, когда возникает необходимость избавиться от грязи, скопившейся на рамах, подоконниках и стеклах за время осенне-зимнего периода. При проведении такого типа мойки окон требуется использование особых по своему составу химических средств, которыми и пользуются сотрудники таких компаний, подбирая для каждого вида загрязнения особый препарат. Все они специализированы, имеют определенный состав, используются со специальными приспособлениями.

Процесс проведения работ, связанных с такой услугой, как [мытьё окон](#), состоит из таких этапов:

- мойка рам и подоконников – в случае необходимости, они пылесосятся и протираются мягкой тканью, очищаются химическими препаратами, подобранными, в зависимости от материалов, использованных в производстве оконных рам;
- подготовка и очистка стеклянной поверхности – когда на окнах имеются трудноудаляемые сильные загрязнения, для очистки дополнительно применяются скребки, ПАДы, жесткие синтетические мочалки и соответствующие химические средства;
- мойка стекла, то есть непосредственное мытье окон, с применением специального инвентаря и моющего раствора, при этом мойка обычно проводится и во время такой услуги, как [уборка квартир петербург](#) и другие города предлагают эти услуги совместно;
- сушка – завершающий этап, при котором со стекла удаляется моющий раствор резиновым скребком (сгоном), а остаточная влага с краев убирается протирочным материалом.

Особое внимание необходимо остановить на высотном мытье окон, поскольку для этого требуется применение специального оборудования для проведения работ – туры или автовышки. В случае затруднительного доступа к оконным поверхностям с внешней стороны, мытье осуществляется промышленными альпинистами.