

При правильной установке [террасная доска из древесно-полимерного композита](#) будет иметь неограниченный срок эксплуатации. Вместе с декингом фирмы-производители предлагают приобрести крепежные элементы, лаги для основания и другие составляющие, необходимые при устройстве декоративного террасного настила.

Прочное основание является главной составляющей правильного монтажа ДПК-декинга. Рекомендуется использовать лаги из ДПК-материала. Этот материал должен иметь такой же коэффициент расширения, что и террасная доска. Это позволит свести к минимуму деформацию уже готового пола во время эксплуатации.

Если вы укладываете террасный настил на грунт, то сначала нужно снять дерн, насыпать небольшую подушку из песка и гравия, а затем произвести тщательную утрамбовку. Чтобы под настилом не проросла трава, можно использовать укрывной материал из полиэтиленовой пленки.

В роли точечной опоры для лаги выступает тротуарная плитка. Укладывать ее непосредственно на грунт не рекомендуется. Зазор от стационарных ограничителей (стена, водостоки, бордюр) должен составлять не менее 20 мм. Сделайте уклон не менее 1,5 % от общей длины в продольном направлении укладки. С помощью дюбеля и шурупов из нержавеющей стали с потайной головкой зафиксируйте лагу. Также можно использовать перфоленту. Рекомендуемое расстояние между лагами – 40-50 см для продольной укладки, и не более 30 мм для диагональной.

Если установка террасного настила производится на сложных рельефных участках, то в случае необходимости подъема по высоте, основание следует делать на регулируемых опорах.

На подготовленное основание [террасная доска ДПК](#) монтируется с помощью крепежного элемента для выбранного варианта декинга. Зазор между этими досками в процессе установки задается самим крепежным элементом и составляет порядка 5-7 мм. В ДПК-материале содержится большой процент древесной муки. Поэтому в зависимости от климатических условий возможно некоторое удлинение доски, для чего и нужен такой зазор в 5-7 мм. Оставшийся край террасной доски не должен выходить за пределы лаги более чем на 10 см. Весь настил должен хорошо проветриваться и иметь

ВОДОСТОК.

В отличие от натуральной древесины, террасная доска из ДПК не требует дополнительной обработки (шлифовки или покрытия защитным составом). Настилом можно пользоваться сразу же после проведения установки.