

Штукатурка это первичный отделочный слой поверхностей перегородок, стен, перекрытий и т. п. конструкций, который их выравнивает или придает им определенную фактуру или форму. Как правило, [штукатурка](#) должна подлежать удовлетворению климатическим условиям в районе строительства, температурному и влажностному режимам помещения, противопожарным и технологическим требованиям, защищать от воздействия агрессивных сред строительные конструкции.

В основу гипсовой штукатурки входит гипс, с помощью которого штукатурный слой потолка или стен приобретает уникальные свойства регулирования влажности, обеспечение хорошей звукоизоляции и теплоизоляции. Штукатурку на гипсовой основе используют для оштукатуривания поверхностей внутри помещений любого типа с невысокой влажностью до 60%. Достоинства гипсовой штукатурки. Более быстрое производство работ без ущерба на качестве работ и без нарушения технологий. Гладкие, ровные поверхности и углы, поверхность сразу готова под дальнейшую отделку (оклейку обоями, покраску и т. п.), не нуждаясь в дополнительной обработке, что достаточно в большой мере позволит сократить расходы и время на проведении отделочных работ. В отличие от [гипсокартона](#) не сокращает помещение, имеет высокую несущую способность и стойкость к механическому воздействию (в нее, например можно забивать гвозди без страха, что она потрескается и осыплется), при этом

гипсовая штукатурка

экологически чистый строительный материал. Так как поверхность такой штукатурки воздухо- и паропроницаема, то на ней исключается возникновение плесени и грибка.

Гипсовую штукатурку наносят по маякам, готовый раствор после нанесения на поверхность разравнивают правилом. Затем, когда раствор начинает схватываться, поверхность выравнивают с помощью металлической трапецеидальной рейки, через небольшой промежуток времени поверхность увлажняют и затирают губчатой или войлочной теркой, с последующим окончательным заглаживанием широким шпателем или металлической теркой. Через сутки оштукатуренную поверхность снова увлажняют и заглаживают узким шпателем. При необходимости нанесения нескольких слоев на первом еще мягком слое делают насечки и после полного его высыхания наносят последующий слой *штукатурки*. При оштукатуривании стен и потолков стоимость отделки сокращается примерно в полтора два раза, чем их выравнивание гипсокартонном. В зависимости от качества *штукатурки* цены на нее колеблются в разумных пределах.