



Плитка выступает в качестве материала, который является одним из наиболее распространенных среди остальных видов отделки. Основание поверхности перед началом работ следует подготовить, то есть выровнять, высушить, а также избавиться от мусора, далее можно приступить к процессу укладки материала. Первоначально следует очистить плитку от упаковки и парафина, который применяется для обеспечения безопасного процесса транспортировки, это помогает избежать появления сколов и царапин. Перед началом работ плитку следует увлажнить. Укладка плитки должна производиться при ярком освещении. В процессе необходимо соблюдать рекомендации, данные производителем. В ходе работ не забывайте проверять горизонтальность облицовки с помощью уровня.

После того, как вы завершите работы по укладке плитки, можно переходить к обустройству остального пространства помещения, так, литые мрамор, например, поможет создать столешницы для кухонного гарнитура.

Что касается гранита, то данный материал не способен впитывать влагу, его увлажнять не нужно. Начиная процесс укладки, следует обратить внимание на качество нанесения клея. Если плитка будет испытывать повышенные нагрузки, то необходимо исключить неравномерность нанесения состава. В противном случае могут образоваться пустоты между основанием и плитками. Керамогранит в местах, где образовалась полость, может дать трещину, не выдержав нагрузки. Если укладку необходимо осуществить в помещениях, которые имеют большую площадь, то следует позаботиться о величине шва, которая должна быть равна 6-8 мм.