

Для того чтобы строительство было максимально эффективным, необходимо качественное [устройство гидроизоляции](#) для бетонных и других конструкций. Гидроизоляция, не отвечающая должным требованиям защиты, может значительно уменьшить сроки эксплуатации сооружения, в котором она установлена.

Появление темных разводов, пятен, грибка и плесени это только малая часть того, к чему может привести некачественная гидроизоляция.

Наша компания «СЕТСО Восток» занимается продажами и услугами по установке рулонной гидроизоляции от американского производителя «СЕТСО», который производит качественную бентонитовую и геосинтетическую гидроизоляцию с 1968 года. Мы так же [делаем работы по гидроизоляции в Москве](#) быстро и качественно.

Мы

[делаем](#)

[бентонитовую гидроизоляцию](#)

не только в России, но так же на территории стран СНГ. Наша компания является эксклюзивным дилером по продаже бентонитовой и геосинтетической рулонной гидроизоляции.

Принцип работы бентонитовой гидроизоляции основан на одном очень главном свойстве. Маты рулонной гидроизоляции представляют собой полотно из нескольких слоев: двух слоев нетканого материала и прослойки гранул бентонита натрия. Гранулы очень плотно распределены между слоями тканого материала и не имеют свободного пространства. Благодаря этому они будут всегда распределены равномерно. Верхнее покрытие гидроизоляции обладает повышенной прочностью, однако даже при повреждениях его герметичность не будет нарушена. Гранулы при взаимодействии с водой приобретают консистенцию геля, который выдавливается и уплотняется в месте повреждения. В результате создается своеобразная «заплатка», которая не даст воде проникать дальше.

Бентонитовая гидроизоляция используется для защиты бетонных монолитных конструкций, при строительстве паркингов, торговых центров, военных объектов, банковских хранилищ находящихся ниже уровня земли, для изолирования различных складов отходов производства.

Преимущества установки.

Для укладки матов не требуется специальная техника и дополнительные клеящие вещества. Установка производится вручную. Благодаря специальному покрытию маты отлично держатся на неровных поверхностях и поверхностях с уклоном.

Бентонитовая гидроизоляция имеет очень долгий срок службы, как правило, он равен сроку эксплуатации сооружения, в котором ее устанавливали.

Благодаря неприхотливости при установке вы сможете значительно сэкономить свое время. Укладка возможна при минусовой температуре и повышенной влажности.