

При очистке поверхностей коробок и створок оконных блоков от загрязнений совершенно недопустимо использовать органические растворители, а также средства на основе кислоты, а также чистящие средства, содержащие различные абразивные вещества.

Здесь лучше всего подходят для данных целей средства для чистки и ухода мебели. В самом идеальном варианте – используется специальный состав, который входит в комплект для ухода за деревянными окнами. Возможно также применение традиционных бытовых моющих средств и мыльного раствора.

При завершении очистки поверхностей окон от грязи и пыли для дополнительной защиты от излучения УФ и всех прочих внешних воздействий необходимо обработать поверхности при помощи специального полирующего состава (очень хорошо подойдет, например, при полировке мебели). Также, на предмет засорения и загрязнения необходимо проверять регулярно состояние дренажной системы, а также оконных конструкций.

Уплотнители ПВХ [на этом сайте](#) говорят что обеспечивают паронепроницаемость оконных конструкций и звукоизоляцию, а поэтому нужно всегда следить за сохранением свойств, таких как механическая целостность и эластичность. Очистку уплотнителей от загрязнений необходимо проводить не реже, чем два раза за один год. При этом также можно использовать специальные средства по уходу за уплотнителями или, при отсутствии последних, а также водный раствор из хозяйственного мыла.

При различных условиях нельзя будет применять концентрированные моющие средства, растворители и кислоты. Когда грязь вместе с уплотнителями удалена, тогда надо протереть, обязательно, их насухо, после этого обработать специальным маслом с использованием силиконовой присадки.

Нельзя ни в коем случае закрашивать все уплотняющие профили. При попадании на уплотнитель краски, ее нужно немедленно будет удалить, в противном случае уплотнитель может потерять всю свою эластичность. Один раз в семь лет, при необходимости, нужно будет производить замену уплотнителей. Качественно это могут также сделать только особые специалисты, которые соответствуют сервисному обслуживанию, занимающихся постоянным ремонтом окон и их во всем последующем обслуживании.

Чтобы створки дверных блоков и деревянных оконных можно было беспрепятственно закрывать и открывать, необходимо два раз в год смазывать подвижные элементы при помощи фурнитурного привода. Для подобных целей можно также использовать швейное масло. Надо всегда знать, что при избежании нарушения регулировок фурнитуры нельзя смазывать любые узлы при помощи нижней петли. Диагностику и регулировку механизмов оконной фурнитуры нужно проводить один раз в два года. В обнаружении неисправностей всех механизмов фурнитуры нужно будет заменить весь повреждённый узел.

Источник: venoton.ru