



Обычно ремонт прихожей начинается с реставрации или полной замены входной двери. Если комната достаточно узкая, то рекомендуется дверь устанавливать так, чтобы она открывалась наружу. В качестве полового покрытия лучше всего использовать напольную керамическую плитку, но при желании можно так же уложить паркет или ламинат, которые являются прекрасными шумопоглощающими материалами. Основной их недостаток – это необходимость в регулярном и достаточно трудоемком уходе.

Смену покрытия начинают с демонтажа старого. Со стен удаляют изношенную отделку (обои, с потолка краску или побелку). Далее приступают к подготовке поверхностей. В малогабаритных квартирах для отделки сейчас используют листы гипсокартона, что несколько уменьшает объем комнаты. Но, тем не менее, позволяет в дальнейшем установить [шкаф купе в прихожую](#) даже небольших размеров.

Замену электропроводки осуществляют во время проведения подготовительных работ. В качестве отделочного материала для потолка рекомендуется применять плиты из пенопласта, декоративную лепнину или подвесной потолок из гипсокартона. Также можно использовать модный сейчас натяжной потолок, который смотрится достаточно стильно и современно. Подготовка потолочной поверхности проводится путем устранения различных дефектов при помощи шпаклевки. После завершения укладки полового покрытия на потолок монтируются металлические профили, к которым крепится гипсокартон. Все стыки тщательно шпаклюют, после чего на покрытие прибивают листы пластика или пенопласта.