



Изначально нужно устранить старую коммуникацию, сбить кафель с перегородок и пола. Начинать работу лучше с перегородок, тогда будет легче удалить с пола весь хлам. Пользуйтесь перфоратором, который имеет плоское зубило.

Вариаций устранить кафель две – если есть выступающие углы, лучше начинать с них (или сверху, если кафель положен не до потолка). Вгоняете зубило между кафелем и перегородкой и аккуратно поддеваете.

Вторая вариация - разбить старый материал, для этого с помощью перфоратора делаете несколько отверстий от центра к краям. Надо также устранить как можно больше старой цементной смеси – меньше времени понадобится для выравнивания перегородки под новый кафель.

После устранения кафеля приступайте к укладке электрической проводки. Всю прокладку нужно выполнять с помощью провода, имеющего двойную ПВХ оболочку.

Всю работу проделать также просто, как и [купить вибратор для бетона](#) в супермаркете или купить в интернете по весьма приемлемой стоимости.

Если через Ваше помещение проходит магистральная водопроводная система всего дома, нужно на ее отводе выполнить установку кранов и при надобности - счетчиков воды и обратных клапанов. Для установки водопровода лучше пользоваться трубами из полипропилена.

Далее проверяете каждый стык на герметичность - вкручиваете пробки-колпаки и подаете воду, или опрессовываете систему. При подаче воды на каждом стыке трубы не должно быть ни единого подтекания, при опрессовывании водопровода – уровень давления на манометре не должен понижаться на протяжении двух дней после окончания работы.