

Экономным, а также универсальным полом для склада служит монолитная бетонная обеспыленная плита. В качестве лучшего решения для укрепления такого основания выступает устройство полиуретановых полов наливного типа. Полиуретановый двухкомпонентный компаунд - это материал, который образует жесткий и эластичный слой, демонстрирующий стойкость к истиранию, ударам и нагрузкам абразивного типа. Более того, такое основание не пропустит жидкость, а также является химически стойким.

Использовать материал чрезвычайно просто, его выливают на поверхность сухого и очищенного бетона, распределяя равномерно смесь валиком. Расход материала невелик. Один слой, нанесенный на поверхность грунтовочного, способен обеспылить базовую бетонную поверхность, защитив ее от дальнейшего разрушения с гарантией на 5 лет.

Приобретать все сегодня покупатели стараются через интернет, поскольку на его просторах можно найти все, от строительных материалов до одежды. Carling , например, предоставляет огромный выбор одежды.

Для того чтобы образовать усиленное покрытие, в особенности если нужно выровнять полученные от колес «колеи», следует наносить 3 слоя, первый из них должен быть грунтовочным. Второй слой – компаунд, который имеет наполнитель, изготовленный из кварцевого песка, а третий - это финишный слой, не имеющий наполнителей. Такой пол будет готов прослужить 10 лет. И несмотря на то, что описанный материал не является дешевым, сегодня появляется все больше производителей полиуретановых компаундов, вполне соответствующих импортным аналогам.