

Если говорить о грунтовке, то это специальный состав, который применяют перед покраской поверхности лаком или красками. Грунтовка состоит из пленкообразующих веществ, которые бывают синтетического и природного происхождения.

Конечно, каждый человек, даже тот, который совершенно далек от строительства, знает, что перед нанесением грунтовки, поверхность необходимо тщательно подготовить, иначе слой будет ложиться неровно и плохо держаться. Чтобы правильно нанести грунтовку на поверхность, необходимо иметь такие предметы, как валик, химическая смывка, шпатель, кисть, шлифовальная машина, шпатлевка и наждачная шкурка.

Перед тем, как наносить на поверхность любую грунтовку (например, подойдет, грунтовка фл-03к), необходимо удалить всю ржавчину (если она есть), а также старое покрытие (лак, краска). Это можно сделать при помощи химической смывки. Также ржавчину можно удалить шлифовальной машинкой или специальным скребком. Также очищенную поверхность следует тщательно отшлифовать наждачной шкуркой. Как только поверхность очистится от неровностей, можно приступать к нанесению грунтовки. Ее следует наносить валиком или кистью, несколькими слоями. Каждый слой должен хорошо просохнуть. Помните, что грунтовка сохнет при температуре от 20 градусов около 3 дней.

Краску можно наносить с помощью кисти или валика, после того, как грунтовка полностью высохла. Если же стены или другая поверхность были ранее окрашены и являются ровными, тогда можно сразу же наносить грунтовку, не очищая поверхность. При неровностях или шероховатостях, лучше сначала нанести шпатлевку. Если

грунтовка слишком густая, ее можно наносить шпателем. Но помните, чем гуще грунтовка, тем больше дней понадобится для ее полного высыхания.

Если поверхность была предварительно обработана грунтовкой, прочность и долговечность лакокрасочных материалов значительно увеличивается, что позволяет поверхности дольше и лучше служить. Также грунтовка помогает лучше защитить поверхность от влаги, делают слой лака или краски намного ровнее. Это можно объяснить тем фактом, что в состав грунтовки входит клей ПВА, который позволяет ей глубоко проникнуть в стены или потолок, а также прекрасно связать вместе каждую мелкую деталь. Это позволяет бетонную поверхность сделать идеально ровной и гладкой, чтобы нанести на нее последующие слои краски.