

Для надежной защиты от проникновения нежелательной влаги в подземные части зданий и сооружений, а так же трубопроводов необходимо использование только качественной гидроизоляции.

Компания СЕТКО оказывает услуги по гидроизоляции при помощи современного материала – бентонитового мата [Voltex](#), который использует свойства бентонита натрия увеличиваться в размерах до 30 раз и надежно впитывать влагу. Бентонит натрия надежно заключен между двумя слоями специального тканого каркаса. При попадании даже незначительного количества влаги бентонит превращается в гель, который надежно фиксирует воду.

Область применения бентонитовых матов **Voltex** достаточно широкая. Они применяются для защиты подземных сооружений, паркингов, резервуаров с питьевой водой от попадания посторонних примесей, бассейнов, линий метрополитена, банковских хранилищ, находящихся ниже уровня земли.

Для качественной [гидроизоляции стен фундаментов](#) используется самоклеющаяся мембрана SETbit, которая представляет собой слой пленки или ткани и слой битумно-каучуковой прослойки, которая непосредственно выполняет защитные функции. Также присутствует дополнительный слой фольги или пленки, который предотвращает слипание и повреждение слоев в рулоне. Гидроизоляция идеально подходит для установки при холоде, она выдерживает температуру до минус 5 градусов. К тому же для успешной установки не требуются дополнительные приборы для подачи горячего воздуха или огня, что очень удобно в тех местах, где использование открытого огня запрещено. Область применения гидроизоляционной мембраны достаточно широкая. Она применяется для защиты частей здания, находящихся ниже уровня земли, влажных помещений, трубопроводов, балконов и террас, крыш, поверхность которых плоская, эксплуатируемой кровли и туннелей.

Для предварительной защиты от влаги используется композиционная [гидроизоляционная мембрана](#)

SWELLTITE, которая представляет собой материал, состоящий из слоя бентонита, который с двух сторон фиксируется специальными оболочками, силиконовой с одной и белой полимерной мембраной с другой. Эта гидроизоляция используется для защиты бентонитового композита от возможных внешних повреждений и разрушающих погодных условий. Используется для гидроизоляции подземных сооружений, кровли, паркингов, больших открытых площадок, туннелей. Гидроизоляция SWELLTITE широко применяется даже в условиях гидростатического давления.